


Standard Plug

ปลั๊กทำงานร่วมกับข้อต่อสวมเร็วคุณภาพสูงสำหรับงานทั่วไป ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและ ควบคุมคุณภาพการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น




Male Thread Plug

Model	Thread	A	φ E	φ F	H	Weight(g)
21-DPM	R1/8	37	7.5	5	14	22
22-DPM	R1/4	41	7.5	7.5	14	26
23-DPM	R3/8	42	7.5	8	19	39
24-DPM	R1/2	42.5	7.5	13	21	49
44-DPM	R1/2	50	13	13	22	68
46-DPM	R3/4	55	13	19	29	103
48-DPM	R1	63	13	22	36	199




Female Thread Plug

Model	Thread	A	φ E	H	Weight(g)
21-DPF	Rc1/8	32	7.5	14	20
22-DPF	Rc1/4	36	7.5	17	29
22-DPFF	G1/4	31	7.5	17	22
23-DPF	Rc3/8	37.5	7.5	21	40
24-DPF	Rc1/2	39	7.5	26	57
44-DPF	Rc1/2	41	13	27	68
46-DPF	Rc3/4	45	13	32	97
48-DPF	Rc1	54	13	41	199



Barb (Hose) connection Plug

Model	Hose ID	A	φ B	φ C	φ E	φ F	Weight(g)
21-DPH	1/8	46	14	7.5	7.5	4.2	20
22-DPH	1/4	57	16	9	7.5	5	28
23-DPH	3/8	61	16	11.3	7.5	7.5	32
24-DPH	1/2	65	18	15	7.5	9	51
44-DPH	1/2	66	22	15	13	9	64
46-DPH	3/4	77	25	21	13	13	106
48-DPH	1	84	32	27	13	20	149



Nut Connection (For Polyurethane Hose) Plug

Model	Hose Size	A	φ E	φ F	H1	H2	Weight(g)
50-DPC	5.0×8.0	41	7.5	4	17	14	33
65-DPC	6.5×10.0	43.5	7.5	5.7	17	16	40
70-DPC	7.0×10.5	43.5	7.5	5.7	17	16	40
80-DPC	8.0×12.0	46	7.5	6.5	19	19	59
85-DPC	8.5×12.5	46	7.5	6.5	19	19	59
110-DPC	11.0×16.0	54	7.5	9.5	24	23	100

